

# 化学物質等安全データシート

## 1 化学物質等及び会社情報

会社名 ケミックス株式会社  
住 所 東京都豊島区池袋 2 丁目 51-14  
飛翔ビル6F  
電話番号 03-5950-9970 Fax番号03-5950-3342  
作成・改訂日 2012 年 7 月 23 日

## 化学物質等の名称 ハイドロプルーフ HT-GT

## 2 組成、成分情報

製品名：ハイドロプルーフ HT-GT  
混合物：アルカリ金属塩+オルガノシラン  
特 性：表面張力が小さく、浸透性が大きい。  
特に撥水性が優れており更に防黴効果がある。

成分名	官報公示整理番号 化審法	安衛法 公表化学物質
1. 水酸化カリウム	1310-58-3	公表化学物質
2. メチルシリコネート	019-002-00-8	公表化学物質
3. 水	対象外	—

(MSDS に関係する適用法令)

毒物及び劇物取締法：非該当

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)：非該当

## 3 危険有害性の要約

分類の名称	分類の基準に該当しない。
危険性	特別な危険性は報告されていない。
有害性	誤飲や暴露すると有害の恐れがある。 皮膚、眼、粘膜を強く刺激し、炎症や薬傷を起こす恐れがある。

## 4 応急措置

目に入った場合	<ul style="list-style-type: none"><li>直ちに清浄な流水で 15 分以上洗浄した後、医師の診察を受ける。</li><li>洗浄の際には、まぶたを開いて眼球のすみずみまで水が行き渡るようにする。</li><li>寸秒でも早く洗眼を始め、入った物質を完全に洗い流す必要がある。</li><li>洗眼を始めるのが遅れると障害を増大させる恐れがある。</li></ul>
皮膚に付着した場合	<ul style="list-style-type: none"><li>汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぎ捨てる。多量の水または微温湯を流しながら洗浄する。必要に応じて石鹸などを用いて十分に洗い落とす。</li><li>その場で痛みなどの症状がなくても、障害が遅れて現れることがあるので、必医師の診察を受けること。</li></ul>
吸入した場合	<ul style="list-style-type: none"><li>被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、衣服、ネクタイ、ベルトなどをゆるめ、毛布などで保温して安静にする。直ちに医師の診察を受ける。その間、呼吸が停止、あるいは弱い場合には、状況に応じて人工呼吸を行う。</li><li>嘔吐がある場合は、頭を横向きにして窒息に注意する。</li></ul>
飲み込んだ場合	<ul style="list-style-type: none"><li>水でよく口の中を洗浄し、直ちに医師の診察を受ける。</li></ul>

---

 化学物質等の名称      ハイドロプルーフ HT-GT
 

---

## 5 火災時の措置

## 消火方法

- ・適切な保護具を着用する。
- ・火災を増大させる危険性があるものを周囲から速やかに取り除く。
- ・関係者以外は安全な場所に退去させる。
- ・消火活動は風上から行い、周囲の状況に応じた適切な消火方法を用いる。
- ・この物質は不燃性であるが、燃焼や高温により分解し、有毒なヒュームを発生する恐れがあるので注意する。

## 消火剤

- ・水噴霧
  - ・泡
  - ・粉末
  - ・二酸化炭素
- 

## 6 漏出時の措置

- ・関係者以外の立ち入りを禁止する。
  - ・付近の着火源、高温体などを速やかに取り除く。
  - ・作業に際しては適切な保護具を着用し、衝撃、静電気にて火花が発生しないような装置、材質の用具を用いる。
  - ・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備しておく。
  - ・乾燥砂、不燃性吸収剤などに吸収させて密閉できる空容器に回収する。
  - ・大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
  - ・残留分は塩酸や硫酸などで注意深く中和し、多量の水で洗い流す。
  - ・付着物、回収物などは、関係法規に基づき速やかに処分する。
  - ・河川等へ排出されて、環境への影響を与えることのないよう注意する。
- 

## 7 取扱い及び保管上の注意

## 取扱い

- ・取扱いは、換気のよい場所で行い、漏れ、あふれ、飛散しないよう注意し、みだりに蒸気を発生させない。
- ・適切な保護具を着用し、吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないようにする。

## 保管

- 取扱い後は、手、顔などを良く洗う。
  - ・密栓した後、規定の場所に保管する。
  - ・酸化剤、酸から離して保管する。
- 

## 8 暴露防止及び保護措置

## 管理濃度

設定されていない。

## 設備対策

- ・作業者が直接暴露されないように、できるだけ密閉化した設備又は局所排気装置を設ける。
- ・取扱い場所の近くに洗眼及び身体洗浄用の設備を設ける。

## 保護具

保護眼鏡                      保護眼鏡（ゴーグル型）。状況に応じ保護面。

## 保護手袋

耐食性のある手袋。

## 呼吸用保護具

状況に応じ防毒マスク、簡易防毒マスク等。

## 保護衣

不浸透性の保護服。状況に応じ前掛け、長靴等。

---

---

化学物質等の名称	ハイドロプルーフ HT-GT
----------	----------------

---

## 9 物理的及び化学的性質

外観等	無色透明液体又は半透明液体
融点	情報なし
密度(比重)	1.01~1.10g/ml (20℃)
沸点	情報なし
蒸気圧	情報なし
蒸気密度	情報なし
溶解度	情報なし
引火点	情報なし
発火点	情報なし
爆発限界 下限	情報なし
上限	情報なし
その他	表面張力 : 25~35 dyn/cm(20℃) pH : 12.0~13.0 (強アルカリ性) 粘度 : 3mPa·s 以下

## 10 安定性及び反応性

安定性・反応性	通常 of 取扱い条件においては安定。 一酸化炭素、二酸化炭素、酸化けい素、金属酸化物などの危険有害な分解生成物を生じる恐れがある。 酸化剤、酸などとの接触に注意する。
---------	--

---

## 11 有害性情報

刺激性	皮膚、眼、粘膜を強く刺激し、炎症や薬傷を起こす恐れがある。 皮膚や眼に対する刺激性データが報告されている。 皮膚に対する刺激性データが報告されている。 その他記載のデータは、RTECSより抜粋しております。これら以外のデータや更に詳細な情報につきましては、原本をご参照ください。
-----	--

---

## 12 環境影響情報

環境影響情報	漏洩・廃棄などの際は、環境に影響を与える危険性があるので、取扱いに注意する。
--------	--

---

## 13 廃棄上の注意

- ・処理に際しては、清水を用い5倍以上に希釈して放流する。また十分な知識を有した専門家に相談し危険性に充分配慮する。
- ・適切な保護具を着用する。
- ・関係法規や条例に従って処理する。
- ・保健衛生上危害を生じる恐れがないようにする。
- ・空容器を処分する時は、内容物を完全に除去した後に行う。
- ・処理施設がないなどの理由で廃棄できない場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。

## 14 輸送上の注意・運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

国連の分類基準に該当せず。該当なし。	
国連分類	国連番号

---

